



Radanschluß 4/100 oder 5/112  
Kugelschrauben M12x1,5

**B** Beim C-Profil 70x70 x4 müssen jeweils an beiden Enden zwei Bohrungen im Abstand von 20mm und 125 mm angebracht werden  
Beim VK-Rohr 60x60x4 muß von der Außenseite jeweils ein Abstand von 325mm bis zum VK-Rohr 70x70x4 verbleiben.

**A** Das VK-Rohr 60x60x4 darf nicht gekürzt werden.  
Das C-Profil 70x70x4 darf auf minimal 310mm gekürzt werden.

Pos.	Menge	Benennung	Sachnummer / Norm-Kurzbezeichnung	Bemerkung
7	4	Versteifungsblech	S235JRG2	06.12.167.4
6	4	Stopmutter M12	DIN 980	
5	2	U-Bügel H25/108/200lg.	S235JRG2	06.20.111.4
4	4	Sechskantschraube M12x100	DIN 931	
3	4	Auflagebügel H25/60	S235JRG2	06.20.112.4
2	1	Achskörper 70x70x4 810lg.	S235JRG2	06.57.095.4
1	2	Achskörper 60x60x4 500lg.	S235JRG2	

Maßstab 1:10 Alle Rechte, wie Vervielfältigung oder Weitergabe an Dritte, vorbehalten, auch für Schutzrechtserteilung nach DIN 34



Laufachse 850kg Ausf.B  
Flexiachse

C22.179.4

Blatt  
Bl